

RANGER RZR® S 800

MOTEURS

Type de moteur	4 temps, bicylindre
Cylindrée	760 cm ³ à rendement élevé (HO)
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant
Refroidissement	Liquide

TRANSMISSION

Boîte de vitesses/entraînement final	PVT automatique stationnement, marche arrière, point mort, gammes basse et haute; arbre
Système d'entraînement	Véritable AWD sur demande/2RM

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, 30,5 cm (12 po) de course
Suspension arrière	Double bras de suspension triangulaire, inclinée avec barre antiroulis, course de 30,5 cm (12 po)

FREINS

Freins avant/arrière	Disque hydraulique aux 4 roues avec étriers d'alésage double avant
Frein de stationnement	Stationnement - boîte de vitesses

PNEUS/ROUES

Pneus avant/modèle	27 x 9-12; ITP 900 XCT
Pneus arrière/modèle	27 x 11-12; ITP 900 XCT
Roues	Aluminium moulé

DIMENSIONS

Empattement	196 cm (77 po)
Poids à vide	464 kg (1 022 lb)
Dimensions hors-tout du véhicule (L x l x h)	264,2 x 153,7 x 179 cm (104 x 60,5 x 70,5 po)
Garde au sol	32 cm (12,5 po)

CAPACITÉS

Capacité de carburant	27,4 L (7,25 gal US)
Dimension de la benne (L x l x h)	56 x 107 x 16,5 cm (22 x 42 x 6,5 po)
Capacité de la benne	S.O./136,1 kg (300 lb)
Capacité de charge utile	335,6 kg (740 lb)
Capacité de remorquage	680,4 kg (1 500 lb)
Attelage/type	De série/récepteur de 3,2 cm (1,25 po)

CARACTÉRISTIQUES

Système de rangement	Lock & Ride
Éclairage	Feu de croisement de 55 W/feu de route de 60 W
Servodirection électronique	Non équipé
Bloc-instruments	Affichage numérique, indicateur de vitesse, compteur kilométrique, tachymètre, compteur journalier, horomètre, horloge, indicateur de rapport, jauge de carburant, témoin de surchauffe/batterie faible, prise c.c.

RANGER RZR XP™ 4 900

MOTEURS

Type de moteur	4 temps, double arbre à cames en tête, bicylindre
Cylindrée	875 cm ³
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant
Refroidissement	Liquide

TRANSMISSION

Boîte de vitesses/entraînement final	PVT automatique stationnement, marche arrière, point mort, gammes basse et haute; arbre
Système d'entraînement	Véritable AWD sur demande/2RM

SUSPENSION

Suspension avant	Bras de suspension triangulaire double Walker Evans d'un diamètre de 5 cm (2 po) (régl./réin. comp), course de 34,3 cm (13,5 po)
Suspension arrière	Bras longitudinal Walker Evans d'un diamètre de 6,35 cm (2,5 po) (régl./réin. comp), course de 35,6 cm (14 po)

FREINS

Freins avant/arrière	Disque hydraulique à 4 roues avec étriers d'alésage doubles avant et arrière
Frein de stationnement	Stationnement - boîte de vitesses

PNEUS/ROUES

Pneus avant/modèle	Maxxis Bighorn
Pneus arrière/modèle	Maxxis Bighorn
Roues	Aluminium moulé

DIMENSIONS

Empattement	272,8 cm (107.4 po)
Poids à vide	631,8 kg (1,390lbs)
Dimensions hors-tout du véhicule (L x l x h)	341.4 x 162.6 x 195.6 cm (134.4 x 64x 77 po)
Garde au sol	31,75 cm (12.5 p.o)

CAPACITÉS

Capacité de carburant	27,4 L (7,25 gal US)
Dimension de la benne (L x l x h)	58,4 x 96,5 x 25,4 cm (23 x 38 x 10 po)
Capacité de la benne	S.O./136,1 kg (300 lb)
Capacité de charge utile	408,2 kg (900 lb)
Capacité de remorquage	S.O.
Attelage/type	Aucun

CARACTÉRISTIQUES

Système de rangement	Lock & Ride
Éclairage	DÉL blanche, feu de croisement/de route
Servodirection électronique	Non Équipé
Bloc-instruments	Affichage numérique, indicateur de vitesse, compteur kilométrique, tachymètre, compteur journalier, horomètre, horloge, indicateur de rapport, jauge de carburant, témoins de haute température/batterie faible, température du liquide de refroidissement, pri